



Piastra a croce CENTUM®



Piastra a croce
XL 80 CENTUM



Piastra a croce da
XL 100 CENTUM



Modello/Montaggio:

Per profili tipo: XL 80, XL 100, XL 120 e XL 200
Accessori richiesti: CENTUM® T-Lock M12x40 oppure
CENTUM® T-Lock Plus M12x40

* Usando tutti i Bulloni.


Nota: MG= 0 se è presente in ogni piastra solo il bullone nel punto X.

Dati Tecnici:


Materiale: Acciaio
Tipo materiale: S235JR
Finitura: Pezzo zincato a caldo (fsv)
Fattore di sicurezza: 1,54

Descrizione	Tipo Profilo	Max. Carico ammissibile		Max. momento flettente ammissibile	Peso [kg/pz]	Conf. [pz]	Articolo
		F_x [kN]	F_z [kN]	M_y [kNm]			
Piastra a croce XL 80 CENTUM® (utilizzare in coppia)	XL 80	32	32	0,95*	1,47	1	1640083020
Piastra a croce CENTUM® (utilizzare in coppia)	da XL 100	40	40	1,20*	2,89	1	1640003020


Piastra a T CENTUM®




Piastra a T XL 80 CENTUM®



Piastra a T da XL 100 CENTUM®



Piastra a T con lembo piegato
CENTUM®



Piastra a T ad angolo CENTUM®

Modello/Montaggio:

Per profili tipo: XL 80, XL 100, XL 120 e XL 200
Accessori richiesti: CENTUM® T-Lock M12x40 oppure
CENTUM® T-Lock Plus M12x40

Nota: MG= 0 se è presente in ogni piastra solo il bullone nel punto X.

Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio
Tipo materiale: S235JR
Finitura: Pezzo zincato a caldo (fsv)
Fattore di sicurezza: 1,54

¹⁾ Usando tutti i Bulloni

²⁾ Utilizzare in coppia

³⁾ Profilo trasversale XL 100. Altro Profilo nella connessione: qualsiasi Profilo CENTUM®



Descrizione	Tipo Profilo	Max. Carico ammissibile		Max. momento flettente ammissibile	Peso [kg/pz]	Conf. [pz]	Articolo
		F_x [kN]	F_z [kN]	M_y [kNm]			
Piastra a T XL 80 CENTUM® ²⁾	XL 80	32	32	0,95 ¹⁾	0,92	1	1640081030
Piastra a T CENTUM® ²⁾	da XL 100	40	40	1,20 ¹⁾	1,97	1	1640001030
Piastra a T con lembo piegato CENTUM® ²⁾	XL 80 con XL 100	32	32	0,95 ¹⁾	1,08	1	1640003030
	XL 100 con XL 120	40	40	1,20 ¹⁾			
Piastra a T ad angolo CENTUM®	XL 80, XL 100, XL 120, XL 200 ³⁾	20	9	-	1,97	1	1640001040

NOTA: MEFA Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo e non è responsabile di eventuali errori di stampa e trascrizione.