




Binario di montaggio 45, zincato a caldo, Profilo-C forato, dentato




Binario di montaggio profilo-C 45/26/1,5



Binario di montaggio profilo-C 45/45/1,5 e profilo-C 45/45/2,0



Binario di montaggio profilo-C 45/45/2,5



Binario di montaggio profilo-C 45/60/3,0 e profilo-C 45/75/3,0

Modello/Montaggio:

Tipo binario: Profilo-C, dentato
 Modo di fissaggio: connessione antiscorrimento sul lato aperto e connessione a taglio sul lato con forometria del binario di montaggio MEFA
 Nota: binari doppi asolati e saldati

Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio
 Tipo materiale: S250GD-Z275-N-A
 Finitura: Lamina zincata a caldo (fbv)
 Tipo materiale: S235JRG2
 Finitura: Pezzo zincato a caldo (fsv)



RAL-GZ 655-C



¹⁾ Su parti in pezzo zincato a caldo possono esserci delle tolleranze di misura fino a 1 mm

²⁾ Non testato RAL

³⁾ Calcolo portata secondo DIN EN 1993-1-2 (EC3)

Binari di montaggio profilo-C 45/26

Descrizione	Protezione alla corrosione	Peso [kg/m]	Lunghezza [m]	Imballo [m]	Articolo
45/26/1,5 fbv	lamina zincata a caldo	1,34	2	200	08202622
45/26/1,5 fbv	lamina zincata a caldo	1,34	3	3	08202632
45/26/1,5 fbv	lamina zincata a caldo	1,34	6	600	08202662
45/26/1,5 fsv ¹⁾³⁾	pezzo zincato a caldo	1,34	6	600	08202663

Binari di montaggio profilo-C 45/45

45/45/1,5 fbv	lamina zincata a caldo	1,89	2	120	082045215
45/45/1,5 fbv	lamina zincata a caldo	1,89	3	3	082045315
45/45/1,5 fbv	lamina zincata a caldo	1,89	6	360	082045615
45/45/2,0 fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	2,45	2	120	082045220
45/45/2,0 fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	2,45	3	3	082045320
45/45/2,0 fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	2,45	6	360	082045620
45/42/2,0 fsv ¹⁾³⁾	pezzo zincato a caldo	2,45	6	360	082045621
45/45/2,5 fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	2,96	3	180	0820453251
45/45/2,5 fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	2,96	6	360	0820456251
45/45/2,5 fsv ¹⁾³⁾	pezzo zincato a caldo	3,21	3	180	0820453252
45/45/2,5 fsv ¹⁾³⁾	pezzo zincato a caldo	3,21	6	360	0820456252

Binari di montaggio profilo-C 45/60

45/60/3,0 fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	4,06	6	240	0810762
45/60/3,0 fsv ¹⁾³⁾	pezzo zincato a caldo	4,35	6	240	0810770

Binari di montaggio profilo-C 45/75

45/75/3,0 fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	4,82	6	180	08207562
45/75/3,0 fsv ¹⁾²⁾³⁾	pezzo zincato a caldo	5,15	6	180	08207561


i Carichi dei Binari da pagina 2/65

Binari di montaggio in Acciaio Inox V2A o V4A al Capitolo 13


Binari di montaggio con diverse tipologie di rivestimento a richiesta

NOTA: MEFA Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo e non è responsabile di eventuali errori di stampa e trascrizione.


Binario di montaggio 45, zincato a caldo, Profilo-C forato, dentato




Binario di montaggio profilo-C 45/52



Binario di montaggio profilo-C 45/90



Binario di montaggio profilo-C 45/120



Binario di montaggio profilo-C 45/150

02

Modello/Montaggio:

Tipo binario: Profilo-C, dentato
 Modo di fissaggio: connessione antiscorimento sul lato aperto e connessione a taglio sul lato con forometria del binario di montaggio MEFA
 Nota: binari doppi asolati e saldati

Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio
 Tipo materiale: S250GD-Z275-N-A
 Finitura: Lamina zincata a caldo (fbv)
 Tipo materiale: S235JRG2
 Finitura: Pezzo zincato a caldo (fsv)



¹⁾ Su parti in pezzo zincato a caldo possono esserci delle tolleranze di misura fino a 1 mm ²⁾ Non testato RAL

³⁾ Calcolo portata secondo DIN EN 1993-1-2 (EC3)

**Binari di montaggio profilo-C 45/52**

Descrizione	Protezione alla corrosione	Peso [kg/m]	Lunghezza [m]	Imballaggio [m]	Articolo
45/52/1,5 D fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	2,69	6	240	08215262

Binari di montaggio profilo-C 45/90

45/90/1,5 D fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	3,78	6	180	0821901615
45/90/2,0 D fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	4,90	6	180	0821901620
45/90/2,5 D fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	5,92	6	180	0821901625
45/90/2,5 D fsv ^{1) 3)}	pezzo zincato a caldo	6,35	6	180	0821902625

Binari di montaggio profilo-C 45/120

45/120/3,0 D fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	8,12	6	120	0810825
45/120/3,0 D fsv ^{1) 3)}	pezzo zincato a caldo	8,63	6	120	0810833

Binari di montaggio profilo-C 45/150

45/150/3,0 D fbv ³⁾	lamina zincata a caldo	9,64	6	96	08225062
45/150/3,0 D fsv ^{1) 2) 3)}	pezzo zincato a caldo	10,24	6	96	08225061

Carichi dei Binari da pagina 2/65

NOTA: MEFA Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo e non è responsabile di eventuali errori di stampa e trascrizione.