




■ Piastra per travi CENTUM®




Piastra per travi XL 80, longitudinale



Piastra per travi XL 100, longitudinale



Piastra per travi XL 120, longitudinale



Piastra per travi XL 120, trasversale



Modello/Montaggio:

Per profilo tipo: XL 100
 Su richiesta per Tipo Profilo: XL 80, XL 120
 Accessori necessari: CENTUM® T-Lock Plus M12x40
 Ramponi AF/LR

Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio
 Tipo materiale: S235JR (Elemento Verticale)
 S355JR (Piatto)
 Finitura: Pezzo zincato a caldo (fsv)

* su richiesta

Descrizione	Larghezza	Lunghezza	Spessore	Dimensione min.	Dimensione max.	Peso	Conf.	Articolo
	Piastra	Piastra	Piastra	Supporto	Supporto			
	[mm]	L [mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg/pz]	[pz]	
Piastra per travi XL80, Tipo 1, longitudinale *	260	240	15	46	120	8,59	1	162080201
Piastra per travi XL80, Tipo 2, longitudinale *	260	332	15	140	220	11,62	1	162080202
Piastra per travi XL80, Tipo 3, longitudinale *	260	424	15	240	320	14,65	1	162080203
Piastra per travi XL100, Tipo 1, longitudinale	260	240	15	46	120	8,82	1	162100201
Piastra per travi XL100, Tipo 2, longitudinale	260	332	15	140	220	11,85	1	162100202
Piastra per travi XL100, Tipo 3, longitudinale	260	424	15	240	320	14,88	1	162100203
Piastra per travi XL120, Tipo 1, longitudinale *	260	240	15	46	120	8,93	1	162120201
Piastra per travi XL120, Tipo 2, longitudinale *	260	332	15	140	220	11,96	1	162120202
Piastra per travi XL120, Tipo 3, longitudinale *	260	424	15	240	320	14,99	1	162120203
Piastra per travi XL120, Tipo 1, trasversale *	260	240	15	46	120	8,93	1	162120301
Piastra per travi XL120, Tipo 2, trasversale *	260	332	15	140	220	11,96	1	162120302
Piastra per travi XL120, Tipo 3, trasversale *	260	424	15	240	320	14,99	1	162120303

Tabella: Il carico dipende dal rampone utilizzato nel collegamento al Profilo di carpenteria (zincato), con viti e accessori di Classe 8.8

Con l'utilizzo di 4 Ramponi M12 Tipo AF (vedere Pagina 14/39)			
Max. Carico Ammissibile	$F_{x, \max}$ (Trazione) [kN]	$F_{z, \max}$ (Taglio) [kN]	M_g^{**} [kNm]
Piastra per travi CENTUM® XL80	32	7,8	4,2
Piastra per travi CENTUM® XL100	34	7,8	4,2
Piastra per travi CENTUM® XL120	34	7,8	4,2

Con l'utilizzo di 4 Ramponi M12 Tipo LR (vedere Pagina 14/42)			
Max. Carico Ammissibile	$F_{x, \max}$ (Trazione) [kN]	$F_{z, \max}$ (Taglio) [kN]	M_g^{**} [kNm]
Piastra per travi CENTUM® XL80	18	1,8	4,2
Piastra per travi CENTUM® XL100	18	1,8	4,2
Piastra per travi CENTUM® XL120	18	1,8	4,2

** usando i bulloni di montaggio in tutti i fori

NOTA: MEFA Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo e non è responsabile di eventuali errori di stampa e trascrizione.