




Set Piastra a Z CENTUM® e U-Bolt CENTUM®




Set Piastra a Z CENTUM®
per supporti scorrevoli e slitte di
scorrimento con larghezza di 100 mm



Set Piastra a Z CENTUM®
per supporti scorrevoli e slitte di
scorrimento con larghezza da 140 mm



U-bolt 120 / 140 M10



Installazioni possibili

Modello/Montaggio:

Applicazioni: elemento di fissaggio scorrevole su CENTUM XL 100 o tubo quadrato del 100 o CENTUM XL 120

Fornitura: 2 x U-Bolt 116/120 M10
(Set per 100 mm) 2 x Piastra a Z 150 mm 2-Fori
1 x Striscia di scorrimento PA6 4-Fori (150 x 165 x 5)
4 x Dadi M10

Fornitura: 2 x U-Bolt 116/120 M10
(Set per 140 mm) 2 x Piastra a Z 150 mm 2-Fori
2 x Striscia di scorrimento PA6 2-Fori (150 x 100 x 5)
4 x Dadi M10

Fornitura: 2 x U-bolt 116/140 M10
(Set per 100 mm) 2 x Piastra a Z 150 mm 2-Fori
XL 120 con lato 1 x Striscia di scorrimento PA6 2-Fori (150 x 165 x 5)
120 verticale 4 x Dadi M10

Fornitura: 2 x U-bolt 116/140 M10
(Set per 140 mm) 2 x Piastra a Z 150 mm 4-Fori
XL 120 con lato 2 x Striscia di scorrimento PA6 2-Fori (150 x 100 x 5)
120 verticale 4 x Dadi M10

Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio
Tipo materiale: S235JR

Finitura:
- U-Bolt, Piastra a Z: Zinco-Nichel (Zn-Ni)
- Dado: Pezzo Zincato a Caldo (fsv)

Materiale striscia di scorrimento: PA6
Fattore di attrito statico: 0,2 - 0,3
Resistenza alla temperatura: da - 30 °C a + 110 °C



Descrizione	Larghezza elemento scorrevole [mm]	Per profilo CENTUM [mm]	Max spessore dell'elemento scorrevole [mm]	Forza di sollevamento F_z [kN]	Peso [kg/set]	Conf. [set]	Articolo
Set Piastra a Z	100	100 x 100	16	4,5	1,060	1	14799100
Set Piastra a Z	≥140	100 x 100	16	4,5	1,090	1	14799140
Set Piastra a Z	100	100 x 120	16	4,5	1,080	1	14799101
Set Piastra a Z	≥140	100 x 120	16	4,5	1,110	1	14799141