Piastra filettata



Piastra filettata

Modello/Montaggio:

Modalità di impiego: per connessione antiscorrimento sul lato aperto e per connessione a taglio su lato asolato del binario di montaggio MEFA in combinazione con vite T.E., tronchetto filettato o barra filettata (Classe 4.6), rondella e dado esagonale

Applicazioni: per fissaggio diretto di collari o supporti di montaggio

Dati tecnici:

Materiale: Acciaio
Tipo di materiale: S235JR
Finitura: Zincatura galvanica (GALV)

Informazioni sui carichi a pag. 2/13

Per binario di montaggio 27/18					
Descrizione	Filetto G	Dimensioni L x B x S [mm]	Peso [kg/pz]	Conf. [pz]	Articolo
Piastra filettata 28 x 15	M8	24 x 13 x 4	0,008	100	0750069
Per binario di montaggio 35/21, Stex 35/20, Stex 35/35, Stex 35/42					
Piastra filettata 38 x 17	M8	35 x 18 x 6	0,024	100	0750077
Piastra filettata 38 x 17	M10	35 x 18 x 6	0,023	100	0750085
Piastra filettata 38 x 17	M12	35 x 18 x 6	0,022	100	0750093

Piastra quadrangolare filettata



Piastra quadrangolare filettata

Modello/Montaggio:

Modalità di impiego: Per connessione antiscorrimento sul lato aperto e per connessione a taglio su lato asolato del binario di montaggio MEFA in combinazione con vite T.E., tronchetto filettato o barra filettata (Classe 4.6), rondella e dado esagonale. La piastra filettata 17x17 può essere utilizzata con il profilo SIGNUM LP50 anche per il fissaggio dei collari con vite di fissaggio o asta.

Dati tecnici:

Materiale: Acciaio
Tipo di materiale: S235JR
Finitura: Zincatura galvanica (GALV)[1)]

Informazioni sui carichi a pag. 2/13

[1)] Disponibile anche nella finitura Zinco-Nichel o zincato a caldo (classe di corrosione C3, secondo ISO 9223) per applicazioni in ambiente esterno. Tempi di consegna su richiesta.

Per binario di montaggio 22, Signum LP50					
Descrizione	Dimensioni L x B x S [mm]	Filetto G	Peso [kg/pz]	Conf. [pz]	Articolo
Piastra filettata 4-Kt.	17 x 17 x 5	M6	0,011	100	0740012
Piastra filettata 4-Kt.	17 x 17 x 5	M8	0,010	100	0740020
Piastra filettata 4-Kt.	17 x 17 x 5	M10	0,010	100	0740039
Per binario di montaggio 27, 35 mm					
Piastra filettata 4-Kt.	30 x 22 x 6	M8	0,030	100	0750808
Piastra filettata 4-Kt.	30 x 22 x 6	M10	0,029	100	0750810
Per binario di montaggio 35 (* non adatto per Stex 35/20 e 35/35)					
Piastra filettata 4-Kt.	35 x 30 x 6	M8	0,048	50	0816112
Piastra filettata 4-Kt.	35 x 30 x 6	M10*	0,047	50	081612001
Piastra filettata 4-Kt.	35 x 30 x 8	M12*	0,046	50	081613801
Piastra filettata 4-Kt.	35 x 30 x 8	M16*	0,058	50	0816146

NOTA: MEFA Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo e non è responsabile di eventuali errori di stampa e trascrizione.

Carichi ammissibili

Fattore di sicurezza globale $\gamma = 2$

Binario di montaggio lamina zincata a caldo	Piastra filettata GP Stex 35, Bullone filettato GB Stex 35			
				
	F_z [kN]	F_x [kN]	M10 4.6 [Nm]	M8 4.6 [Nm]
35/20/0,8	1,5	0,4	12	10
35/35/1,0		0,5		
35/42/1,5	2,5			

Binario di montaggio lamina zincata a caldo	Piastra filettata 28 x 15 (24 x 13 x 4)		
			
	F_z [kN]	F_x [kN]	M8 4.6 [Nm]
27/18/1,25	1,4	0,5	10

Binario di montaggio lamina zincata a caldo	Piastra filettata 38 x 17 (35 x 18 x 6)				
					
	F_z [kN]	F_x [kN]	M12 4.6 [Nm]	M10 4.6 [Nm]	M8 4.6 [Nm]
35/21/2,0	1,8	0,5	30	25	20
36/40/2,0					
Stex 35/20/0,8					
Stex 35/35/1,0					
Stex 35/42/1,5					

Binario di montaggio lamina zincata a caldo	Piastra quadrangolare filettata 17 x 17 (17 x 17 x 5)				
					
	F_z [kN]	F_x [kN]	M12 4.6 [Nm]	M10 4.6 [Nm]	M8 4.6 [Nm]
22/16/2,0	4,5	0,5	20	15	10

Binario di montaggio lamina zincata a caldo	Piastra quadrangolare filettata 30 x 22 (30 x 22 x 6)				
					
	F_z [kN]	F_x [kN]	M12 4.6 [Nm]	M10 4.6 [Nm]	M8 4.6 [Nm]
27/18/1,25	2,7	0,5	30	25	20
35/21/2,0	4,3				
36/40/2,0					

NOTA: MEFA Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo e non è responsabile di eventuali errori di stampa e trascrizione.