



■ Slitta assiale/radiale GL 37



Slitta assiale/radiale GL 37



Installazioni possibili

Modello/Montaggio:

Profilato compatibile: Profilo-C 45

Applicazioni: Assorbimento di dilatazioni assiali e radiali per tubazioni appoggiate, appese, o diposte verticalmente (montanti).

Comprende: Slitta GL 37 elemento di scorrimento, preassemblato (senza profilato a C).

Nota: Dopo il montaggio, le linguette di protezione devono essere piegate per ottenere un finecorsa

Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio
 Tipo materiale: S235JR
 Finitura: Zincatura galvanica (GALV)
 Corsa di scorrimento assiale: fino 37 mm
 Corsa di scorrimento radiale: secondo lunghezza profilo

Materiale scorrevole: Poliammide 6
 Fattore di attrito statico: 0,2-0,3
 Resistenza alla temperatura: da -30 °C a +110 °C

04

Descrizione	Massimo carico ammissibile		Peso [kg/pz]	Conf. [pz]	Articolo
	in sospensione [kN]	in appoggio [kN]			
Slitta assiale/radiale GL 37 M8	1,3	1,3	0,357	1	077046801
Slitta assiale/radiale GL 37 M10	1,3	1,3	0,367	1	077046001
Slitta assiale/radiale GL 37 M12	1,3	1,3	0,376	1	077046201
Slitta assiale/radiale GL 37 M16	1,3	1,3	0,385	1	077046601
Slitta assiale/radiale GL 37 Manicotto 1/2"	1,3	1,3	0,378	1	077046401

NOTA: MEFA Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo e non è responsabile di eventuali errori di stampa e trascrizione.