



Supporto doppio regolabile



Supporto doppio VS



Supporto doppio VSG

Modello/Montaggio:

Supporto doppio VS:

Con perni filettati e dadi, funzionamento telescopico per la regolazione dell'interasse tra i perni.

Supporto doppio VSG:

Con perni filettati e dadi, possibilità di regolazione dell'interasse tra i perni.

Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio

Tipo materiale: S235JR

Finitura: Zincatura galvanica (GALV)


Supporto doppio VS

Descrizione	L	Filetto	H	Max carico ammissibile F_z	Peso	Conf.	Articolo
	[mm]		[mm]	[kN]	[kg/pz]	[pz]	
Supporto doppio VS	65 - 110	M8 x 30	30	0,15	0,103	100	0590199


Supporto doppio VSG

Supporto doppio VSG	46 - 154	M8 x 20	20	0,35	0,122	50	0590118
Supporto doppio VSG	46 - 154	M8 x 30	30	0,35	0,128	50	0590126
Supporto doppio VSG	46 - 154	M8 x 40	40	0,35	0,135	50	0590134
Supporto doppio VSG	46 - 154	M8 x 50	50	0,35	0,141	50	0590142

Sospensione regolabile in altezza



Distanziale Tipo T



Regolatore d'altezza

Modello/Montaggio:

Applicazioni: Per l'impiego con barra filettata appesa, regolazione in altezza della barra filettata.

Distanziale Tipo T: Adatto a barre filettate: M8, M10, M12

Dati Tecnici:

Materiale: Acciaio

Finitura: Zincatura galvanica (GALV)

Distanziale

Descrizione	Max. carico ammissibile [kN]	Altezza regolabile [mm]	Peso [kg/pz]	Conf.	Articolo
			[kg/pz]	[pz]	
Distanziale Tipo T	1,5	36	0,100	100	0781100

Regolatore

Regolatore M8 / SMU8	3,0	30	0,101	50	0783021
Regolatore M10 / SMU10	3,0	30	0,103	50	0783110

NOTA: MEFA Italia si riserva il diritto di modificare senza preavviso le informazioni contenute nel presente catalogo e non è responsabile di eventuali errori di stampa e trascrizione.